

SCHWEDEN YACHTS 42

SPEZIFIKATIONEN:

Gesamtlänge: 13,25 m

Wasserlinienlänge: 11,22 m

Breite: 3,90 m

Tiefgang: 2,10 m

Flügelkiel: 1,80 m

Verdrängung: 10.000 kg

Ballast: 4.030 kg

Großsegel: -- m²

Wendespitze: -- m²

Ich 16,60 m

J 5,05 m

P 16,10 m

E 5,40 m

Das Design stammt von Peter Norlin/Sweden Yachts

Geschäftsbedingungen:

Diese Spezifikation ist eine Ergänzung zur Einbauzeichnung.

Aufgrund der Erfahrung beim Bau und der Nutzung der Yachten können sich Einzelheiten ändern.

Das Qualitäts- und Verarbeitungsniveau bleibt erhalten.

Der Eigner oder sein Vertreter hat während der Bauzeit zu jedem angemessenen Zeitpunkt Zugang zur Yacht.

Versicherung: Der Bauherr schließt während des Baus bis zur Übergabe eine Versicherung für die Yacht ab.

Tests: Wir lassen den Motor 8-10 Stunden lang laufen und überprüfen alle Kontrollen. Kraftstoff-, Meerwasser-, Süßwasser- und Gassysteme werden auf ordnungsgemäßen Betrieb getestet. Die Elektroinstallationen werden überprüft. Die Wasserdichtheit von Rumpf, Deck und Armaturen wird überprüft.

Trimmung: Der Bauherr behält sich das Recht vor, zu Trimmzwecken internen Ballast hinzuzufügen.

Garantie: Für die Yacht und die Ausrüstung gilt eine zweijährige eingeschränkte Garantie gegen mangelhafte Verarbeitung und Materialfehler.

Konstruktion:

Rumpf: Divinicell-Sandwich (PVC-Schaum) mit Glasfasermatten und Rudern auf beiden Seiten, ergibt einen leichten, stabilen und gut isolierten Rumpf. Der Divinicell-Kern wird von der Teakholzschiene bis zur Balgwasserlinie verwendet. In stark beanspruchten Bereichen rund um den Kiel kommt massives Laminat zum Einsatz. Auch rund um den Mastfuß und in der Verbindung zwischen den Rumpfhälften. Die Bodenverstärkungen bestehen in Längs- und Querrichtung aus massivem Laminat.

Deck: Divinicell-Kernsandwich mit geformtem Fiberglas auf beiden Seiten. Beanspruchte Bereiche, an denen Winden und große Decksbeschläge angebracht sind, wurden verstärkt, indem der Balsakern durch Sperrholz ersetzt wurde oder je nach Art der Beschläge Stützplatten oder Ringe mit großem Durchmesser verwendet wurden.

Rumpf-Deck-Verbindung: Durch den Deck- und Rumpfflansch werden Rumpf und Deck mit speziellem Dichtungsmaterial verbunden und verschraubt.

Ballast: Der Ballastkiel besteht aus Bleiguss mit Antimon. Eingegossene Kielbolzen sind aus Edelstahl. Die Hebeöse ist an den Kielbolzen befestigt.

Ruder: Das ausbalancierte Spatenruder ist für maximale Festigkeit gerudert und mit Glasfaser verfilzt. Der Ruderschaft besteht aus Edelstahl mit zwei Rollenlagern.

Motorbett: Originales Volvo Penta-Glasfaserbett, einteilig mit der Bodenverstärkung gegossen und für maximale Stabilität mit schwerem Ballast gefüllt.

Maststufe: Eine Maststufe aus verzinktem Stahl ist mit den unteren Verstrebungen verschraubt.

Kettenplatten: Von einer schwedischen Yacht entworfenes und speziell entwickeltes Stahlträgersystem, das den Transport schwerer Lasten durch Schotte ermöglicht, ohne dass eine zusätzliche interne Verstärkung erforderlich ist.

Teakdeck: Das Teakdeck ist aus erstklassigen Teakholzrippen von 12 mm verlegt, die mit Polyurethan mit dem Deck verklebt werden. Dehnungsfugen werden mit Spezialsilikon abgedichtet. Teakholz im Cockpit.

Innenschreinerei: Wasserdichter Kern in Marinequalität, verkleidet mit ausgewähltem Mahagoni oder amerikanischer Eiche, der in allen Schottwänden und größeren Schreinereiarbeiten verwendet wird. Speziell ausgewähltes massives Mahagoni oder weiße Eiche für Rahmen und Türen.

Lauvan in maritimer Qualität in Böden, Planken usw., wo nicht sichtbar. Alle Hauptschotte sind mit Glasfaser und Polyester an Rumpf und Deck geklebt. Alle sichtbaren Rumpfseiten sind mit Plankenrippen aus Mahagoni oder Weißeiche verkleidet.

Decke. Oberseiten und kleine freiliegende Rumpfseiten mit schaumverstärktem Vinyl. Rumpfseiten, Boden, Bilge usw., Deckbeschichtung im gesamten Innenraum. Alle Mahagoni-/Weißeichenmöbel sind seidenmatt lackiert. Kabine aus Teakholz ist lackiert.

BESCHREIBUNG DER UNTERKUNFT:

Vorderes Hauptfach: Geformter unterer Bereich mit Entleerung durch eine elektrische Pumpe und geformter oberer Bereich. Edelstahl-Spüle. Toilette mit Fäkalientank. Schränke über Toilette und Waschbecken. Teakholzgitter.

Vordere Kabine: Queen-Size-Doppelbett auf der Backbordseite mit Schränken an der Rumpfseite. Schublade und Schrank unter dem Bett. Sitz mit Schrank entlang der Rumpfseite auf der Steuerbordseite zwischen vorderen und hinteren Hängeschränken.

Hauptkabine: Dinette-Anordnung mit Tisch an Backbord und Bücherregal. Auf der SB-Seite befindet sich ein Tisch zwischen dem Hauptschott und der Navigationsstation, darüber befindet sich ein Fernseher und eine Stereoanlage.

Pantry: U-förmige Pantry mit Corian-Arbeitsplatte, 160-Liter-Kühlbox aus GFK. Ein 65-Liter-Kühlschrank ist optional. Schubladenbereich, Schneidebrett, Trockenfutterschrank. Gasherd mit zwei Brennern und Backofen.

Doppelte Oberschränke. Abfallkorb und Stauraum unter der Spüle. Wasserversorgung, siehe unter „Frischwassersystem“.

Hinteres Hauptfach: Geformtes Fach, montiert zwischen den Schotten. Zwei Lagerschränke mit Spiegeltüren über dem Waschbecken. Eingebauter Spiegel in den Vorderteilen. Nische für Toilette mit klappbarem Zusatzsitz. Verbund-Duschrost. Dusche mit elektrischer Pumpe entwässert. Handtuchhalter. Tür zur Hauptkabine. Teakholzgitter.

Navigationsecke: Großer Navigationstisch mit Stauraum. Aufklappbare Instrumententafel aus Holz für elektronische Geräte, mit Scharnieren für einfachen Zugang zur Wartung. Hauptschalttafel im Lieferumfang enthalten. Separate Kartenaufbewahrung im Tisch. Navigationssitz.

Achterkabine SB und BB: Großes Doppelbett, Heckschrank mit Garnitur. Schränke über dem Bett entlang der Rumpfseite. Tür zur Hauptkabine für SB- und BB-Kabinen.

Deckausrüstung:

Fenster: 4 feste + 4 öffnende Aluminiumrahmen in der Kabine, 2 öffnende Aluminiumrahmen im Cockpit. Insgesamt 10 Fenster.

Luken: Große Luke zur vorderen Kabine, zur Hauptkabine und zur vorderen Toilette. Schiebeluke aus Plexiglas und Waschbrett.

Ventilatie: 3 Dorade ventilatoren. 1 Afzuigventilator. Luchtuitlaat van de motor naar de cockpit. De batterijen zijn van het gesloten type.

Winden: 2 Anderson Stainless Steel Nr.: 40ST 2-Gang-Winden mit 2x6 Seilkupplungen für Fall- und Trimmfunktionen.

2 Andersen-Edelstahl-Großschot- und Baumschotwinden Nr. 46ST. 3 10-Zoll-Griffe mit Schloss. Bleiblöcke, Klampen usw.

Allgemeine Hardware: Zehenleiste aus Teakholz. 4+2 Anlegepoller mittschiffs, 8 Stützen und konische Stützen aus Edelstahl, offener Bugkorb (skandinavischer Typ) und offener Heckkorb aus Edelstahl, doppelte Rettungsleinen, Navigationslichter, Genuaschienen aus Aluminium, Bilgenpumpe. Einzelne Ankerrolle in die Bugplattform integriert. Die Befestigung des Großschot-Mittelauslegers passt auf das Dach. Selbstwendeschiene für Selbstwendeausleger.

Sprühhaube: Große Sprühhaube mit Edelstahlrohren, untergebracht in einer Nische vor dem angrenzenden Flur.

Lenkung: Säulenlenkung mit Rad, Bremse und Verbindungsarm aus Edelstahl. 48-Zoll-Edelstahlrad aus Elchleder.

Kompass: Plastimo oder gleichwertig.

Allgemeines: Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Schrauben, die zur Befestigung der Deckausrüstung verwendet werden, bestehen aus Edelstahl. Als Dichtung zwischen Deck und Gerät kommt Polyurethan, Silikon oder ein speziell entwickeltes Material zum Einsatz.

Innenausstattung:

Frischwassersystem: Wasserkapazität 425 Liter in 2 Edelstahltanks mit Füllstandsmessern, installiert unter der Essecke im Salon und unter der Koje in der Vorderkabine. Füllleitungen vom Deck. Tanks belüftet. Handlöcher zum Reinigen. Druckwasser, heiß und kalt. 2 Waschbecken und Fußpumpe im Hauswirtschaftsraum,

separate Dusche im vorderen Hauptfach, Dusche auf der Heckplattform. Füll- und Verteilerschläuche aus verstärktem Polyethylen. Doppelwaschbecken und Spülbeckenablauf durch den Rumpf mit Außenbordhähnen mit Kugelventilen. Warmwasser aus 40-Liter-Boiler, erwärmt durch das Motorkühlwasser.

Gasinstallation: 2x3-kg-Flaschen, installiert in einem separaten, freigeräumten Fach im Cockpit mit Platz für eine zusätzliche Gasflasche. Kupferrohre, Druckminderventil für Niederdrucksystem und Absperrventil. Zwei-Flammen-Gasherd mit Backofen, installiert mit Sweden Yachts eigenem Gerät mit fester Position/kardanischer Position.

Elektroinstallation: Schalttafel und Bedienfeld im Navigationsraum, 2 Hauptschalter. Leistungsschalter mit automatischen Sicherungen und Kontrollleuchte für alle einzelnen Stromkreise. 12 Deckenstrahler, 5 Leselampen fürs Bett, 4 Schranklampen, 3 Smart-Lampen, 2 abgeschirmte Salonlampen, 2 Schranklampen hinten. Batterien, AGM, 300 Ah plus 4x12V-200 Ampere, ergibt 200 Ah bei 24V plus 12V-85 Ampere zum Starten des Motors. Landstrom inklusive 25 Ah Ladegerät und 3 Steckdosen.

Allgemeine Hardware: Alle Hängeschränke sind mit Aluminiumrohren mit Haken ausgestattet. Türen mit Schiffsschlössern. Die Schranktüren sind mit Klickschlössern und Scharnieren mit verchromten Messingscharnieren ausgestattet.

Toiletteninstallation: 2 x manuell betriebene Marinetoiletten mit Meerzu- und -abfluss über Kugelhähne. Fäkalientanks sind Standard.

Duschen: Die Entleerung der Duschwannen erfolgt über elektrische Ablaufpumpen, die über einen manuellen Schalter in den Duschkabinen gesteuert werden.

Polstermöbel: Kissen aus hochwertigem Schaumstoff mit erstklassiger Polsterung. Besondere Vorhänge und Jalousien in Weiß.

Kabinenheizung: Eberspächer-Dieselheizung 5 kW mit Luftauslässen in allen Kabinen, einschließlich der beiden Badezimmer und der Nasszelle.

Bilgenpumpen: Eine manuelle Bilgenpumpe, die vom Cockpit aus bedient wird, und eine elektrische mit automatischem und manuellem Schalter.

Allgemein: Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Schrauben sind standardmäßig aus Edelstahl gefertigt. Durchgangsverschraubungen und andere Rohrverschraubungen bestehen aus Messing.

Doppelte Schlauchklemmen an allen Punkten durch den Rumpf. Die Schläuche bestehen aus verstärktem, flexiblem PVC-Polyethylen.

Motoreinbau:

Motor: Volvo Penta D2-60, 4 Zylinder 60 PS mit 2-Blatt-Faltpropeller. Frischwasserkühlung. 3-Blatt-Faltpropeller optional.

Steuerung: Volvo Penta Einzelsteuerung und Instrumententafel im Cockpit.

Kraftstoff: 280-Liter-Dieseltank aus Edelstahl mit Füllstandsanzeige und Handloch, befüllt und belüftet vom Spiegel aus.

Abgasanlage: Wassergekühlte Abgasanlage aus verstärktem Gummischlauch mit Schalldämpfer und entsprechendem Anschlussstück.

Lichtmaschine: Eine Lichtmaschine mit 60 Ampere/12 V, die die Starterbatterie lädt, und 95 Ampere 24 V, die die Hausbatterien lädt.

Motorgehäuse: Leicht abnehmbares Motorgehäuse mit Innenverkleidung aus Tischlerei, gut isoliert mit PVC-beschichteter Schaumstoffisolierung, um zu verhindern, dass Öl verschüttet wird und in den Schaumstoff eindringt.

Mast und Takelage:

Hauptmast: Ovaler Abschnitt aus silber eloxierter Aluminiumlegierung von Selden. Doppelte, hinten montierte Aluminiumstreuer. Alle Fallen sind intern. Geeignete Blöcke und Ausgänge für Fallen. Ton isoliert. Windex.

Hauptausleger: Silber eloxierte Selden-Aluminiumlegierung. Einleinen-Reffsystem und Ausholer im Ausleger integriert. Leitungen führen von Cockpit zu Cockpit-Winden. Rod Kick / Kickin-Gürtel. Großsegelabdeckung.

Stehende Takelage: Vorstag und Achterstag aus 8-mm-Draht, Achterstag in 2 Stege mit je 7 mm geteilt, mit Block & Tackle oder mechanischen Achterstagspannern. Obere Siebe 7-8 mm, untere Siebe aus 8 mm-Drähten. Zwischenstück aus 6 mm Draht und mit oberen Mänteln verbunden. Checkstays aus 6-mm-Draht. Alle Spannschlösser sind aus Lloyds-zugelassenem, geschmiedetem Hasselfors-Edelstahl. 5 von 5/8" und 3 von 1/2".

Laufende Takelage:

1 Hauptfalle: 10-mm-Spektren.

Auslegerfalle 10 mm Spektren.

Selbstklebendes Shooting im 10-mm-Spektrum.

2 laufende Achterstage aus Draht/Seil.

1 Großsegel: 12 mm Terylene mit entsprechenden Blöcken.

2 Reffleinen + 1 Hauptholer: 10 mm Terylen. (Spinnakerausrüstung ist optional).

Alle Schüsse usw. mit korrekten Blöcken und Schäkeln.

Segeln:

Die Standardsegel sind ein Selbstwendefock und ein Großsegel mit 2 Reffs.

Sonstiges: Deckscheinwerfer mit Schalter am Instrumentenbrett.

Zur Standardausstattung gehören außerdem:

4 Festmacherleinen

6 Kotflügel

1 Fahnenmast (keine Fahne)

1 Anker mit Kette und Seil.

Handbuch.

Handbuch:, Verfügbar auf Englisch

Polardiagramm: Siehe Englische Version

Das Boot muss vom Eigentümer geprüft und genehmigt werden, bevor es die Werft verlässt. Unterseite mit 200 Mikron Epoxidharz und Antifouling lackiert. Aufgerüstet und auf den Hof geliefert.

ÄNDERUNGEN DER SPEZIFIKATIONEN: SWEDEN YACHTS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, MATERIALIEN, AUSRÜSTUNG UND ANDERE SPEZIFIKATIONEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. NUR EIN UNTERZEICHNETES ANGEBOT IST AUF DEM WERK VERBINDLICH.

Spezifikationen/Sweden Yachts 42/April 2024

SWEDEN YACHTS • M Hallgren Marine AB • KUNGSVIKEN 722, 47399 HENÅN, SWEDEN +46 703 152535 • martin@mhmarine.se • www.swedenyachts.se

AGENT SWEDEN YACHTS BENELUX-DUISTLAND • J. BIJL - YEMAYA ZEILCHARTER • Jachthaven , Wemeldinge steiger J11 NL, +32 486 67 03 52 • yemayazeilcharter@telenet.be •

